

# Monteringsanvisning till Lusthus

1. Montera golvet enligt ritning, 10 – 15cm från marken. Sätt ett block eller plint i varje hörn och en i mitten enligt ritningen. Förankra.
2. Montera väggarna genom att ställa de ovanpå golvet och spika i väggregeln ner i golvet med 4” galvad trådspik. Ni kan ställa dörr och det öppningsbara fönstret var Ni vill eftersom alla åtta sektionerna är likadana. Spika sedan ihop väggreglarna i hörnen med 4” galvade trådspik.
3. Lägg en fog med silikon eller fogmassa i alla åtta hörnen för att få det vattentät.
4. Montera takstolar. Börja med Nr 1, och sätt dom mitt emot varandra. Spika ihop i toppen och i väggen. Montera Nr 2 mitt emot varandra. Nr 3 mitt emot varandra. Nr 4 mitt emot varandra. Montera nu Nr 5 mellan de tidigare. Se beskrivning.
5. Montera takfotsbrädorna och eventuellt längdjustera dem.
6. Spika fast takbrädorna med två 60mm galvade trådspik i varje bräda.
7. Pappen monteras fast med 20mm galvade pappspik och asfaltklister. Skär till en remsa papp och klistra över alla åtta hörnen och klistra en rund pappbit i toppen.
8. Spika fast hörnbrädorna och brädorna runt dörr och fönster.
9. Montera i glaset med silikon eller fogmassa.